

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГОВ

Показатель	Значение показателя по данным испытаний							
Марка машины	ПРБ-4А	ПРБ-3	ПЧ-4,5П	ПЧП-6,0К	ПГР-4	ЧСВ-3,6	ОМПО-5,6	ПЧН-4,0К
Агрегируется	Тракторы класса 5 К-701	Тракторы класса 3; 4 Agrotрон 265	Тракторы класса 5; 6 John Deere 8310R	Тракторы класса 6; 8 Versatile 2375	Тракторы класса 5; 6 John Deere 8310R	Тракторы класса 3 Т-150К	Тракторы класса 5 К-701	Тракторы класса 5 К-701
Рабочая скорость, км/ч	6,89...10,7	8,0...10,1	8,42...9,58	7,0...7,5	6,0...10,4	6,4...9,47	7,2...9,3	8,2...9,0
Рабочая ширина захвата, м	3,85	2,8...2,9	4,7	5,7	3,8	3,22	5,6	3,85-3,90
Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.	1	1	1	1	1	1	1	1
Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении								
длина	3130	2710	7235	6150	2740	2220	2405	2910
ширина	4340	3520	5070	6120	4335	3290	5475	4300
высота	1965	1680	1935	1600	2010	1325	1970	1895
Масса машины эксплуатационная, кг	1782	1544	3000	3965	1775	1280	1480	1980
Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	25...45	25...55	40...45	До 45	25...45	13...30	25...39	6...58